


R.M. AD



Disco interfilare a rientro meccanico a molla (solo braccio), con **attacco diretto** al trattore e disco da 650 mm. con protezione e scarico posteriore.

Adattabile ai modelli AF, TFB/Y e TFB/S.



Disk-mower **(to the hydraulics of tractors)** with mechanical swing device and disk of Ø 650 mm. with full guard and rear discharge.

Ideal for the mulchers AF, TFB/Y and TFB/S.



Tête de broyage à lames (**attelage direct au tracteur**) entre rangées avec rentrée à ressort et disque Ø 650 mm. avec protection et déchargement arrière.

Applicable aux modèles AF, TFB/Y et TFB/S.




Mählscheibe (**zur hydr. Steuerung des Traktors**) mit mechanischem Schwenksystem und Scheibe mit Ø 650 mm. mit Schutz und hinterem Auswurf.

Passend für die Modelle AF, TFB/Y und TFB/S.



Disco interfilas (**acoplable directamente al sistema hidráulico del tractor**) con sistema de retroceso mecánico, 650 mm de diámetro, descarga trasera y estructura de protección.

Acoplable a los modelos AF, TFB/Y y TFB/S.



Inclinazione di lavoro e regolazione in altezza meccanica



Manual adjustment of tilt and height



Mechanische Höhen- und Neigungsverstellung



Réglage manuel de l'hauteur et de l'inclinaison



Ajuste manual de la altura y la inclinación



Rientro meccanico a molla



Swing device through adjustable coil-spring




(In/Out) Schwenksystem durch einstellbare Spiralfeder



Rentrée mécanique avec ressort



Retroceso mecánico por resorte



Motore idraulico con tubi e innesti rapidi e valvola di sicurezza



Hydraulic motor with hoses and quick couplings and safety valve



Hydr. Motor mit Schläuchen, Schnellkupplungen und Sicherheitsventil



Moteur hydraulique avec tuyaux et prises rapides et soupape de sûreté



Motor hidráulico con latiguillos, enchufes hidráulicos y válvula de seguridad

